


Pantalla de Portero SIP Fanvil i51W

i51W de Fanvil es una pantalla monitora de interior para porteros de 4.3 pulgadas, a color y con una interfaz completa. Es usado principalmente en áreas residenciales, barrios cerrados, edificios, oficinas, y otros lugares donde recibir comunicación a través de un vídeo portero y abrir la puerta remotamente. Provee una seguridad mas fiable y un control de acceso mas sencillo para el usuario, creando un ambiente mas seguro y cómodo.

Destacados

- Aspecto elegante y simple que combina con cualquier estilo decorativo.
- Pantalla a color de 4.3 pulgadas.
- Calidad de sonido HD con parlante 1.5W incorporados y Cancelador de eco acústico (AEC).
- Wi-Fi 2.4G incorporado.
- Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485.
- Puede ver la imagen autorizada del vídeo portero.
- Interfaz completa para satisfacer todas las necesidades de diferentes escenarios aplicativos.
- Soporta actualización y mantenimiento remoto.
- Compatible con las plataformas principales: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Genéricos

- 4 líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Fuente de alimentación externa (Opcional)

Pantalla

- 1 x LCD: 4.3 pulgadas de 480x272 a color

Audio

- Banda ancha ADC/DAC 16KHz sampleo
- Codec de banda estrecha: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Codec de banda ancha: G.722, Opus
- Altavoz manos libres Full-duplex con AEC
- Detección de actividad de Voz (VAD) / Generador de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
- Ocultamiento de pérdida de paquetes (PLC)
- Jitter Buffer dinámico adaptivo
- DTMF: En-banda, Fuera-de-Banda – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoreo de calidad de voz

Video

- Hardware de decodificación de video: H.264
- Resolución de video llamadas: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Red

- 10/100 Mbps Ethernet

- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estático / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Wi-Fi

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Despliegue & Administración

- Aprovisionamiento automático via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/ DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración Web
- Volcado de paquetes basado en Web
- Exportar / Importar Configuración

- Actualización de Firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- 5 teclas de función (Centro de Administración, Monitor, Desbloquear, Volver/Colgar, Atender)
- Cable de 10 Pin x1
- Cable de 4 Pin x1
- Cable de 2 Pin x1
- Soporte para montaje en pared x1
- Kit de tornillos x1
- Interfaz RJ45 x1
- Interfaz RS485 x1

- Interfaz de entrada de Alarma x8
- Entrada de fuente de alimentación: 12V/1A
- Consumo de energía (PoE): 1.82~5.93 W
- Consumo de energía (Adaptador): 1.54~4.78 W
- Temperatura laboral: 0~45°C
- Humedad laboral: 10~90%
- Color: Blanco
- Instalación:
 - Escritorio (Soporte para montaje de escritorio no incluido)
 - Montable en pared
- Dimensiones del dispositivo: 163x104x26 mm
- Dimensiones de la caja: 179x115x40 mm

Las especificaciones de este folleto pueden actualizarse en el futuro sin aviso previo. Todas las características de Hardware/Software/Físicas se basan en el producto a la hora del envío del producto. Para más información visite: www.fanvil.com.ar

Lista de compatibilidad:

