


Pantalla de Portero SIP Fanvil i53W

i53W de Fanvil es una pantalla monitora de interior para vídeo porteros, de 7 pulgadas, táctil, a color y con una interfaz completa. Es usado principalmente en áreas residenciales, barrios cerrados, edificios, oficinas, y otros lugares donde se deba recibir comunicación a través de un vídeo portero y abrir la puerta remotamente. Provee una seguridad mas fiable y un control de acceso mas sencillo para el usuario, creando un ambiente mas seguro y cómodo.

Destacados

- Aspecto elegante y simple que combina con cualquier estilo decorativo.
- Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas.
- Calidad de sonido HD con parlante de 1.5W incorporado y cancelación de eco acústico(AEC).
- Wi-Fi 2.4G incorporado.
- Posee 8 entradas para alarmas y 1 interfaz RS485.
- Puede visualizar la imagen de la cámara autorizada sobre el vídeo portero.
- Interfaz completa para satisfacer todas las necesidades en diferentes escenarios.
- Soporta gestión y actualización online.
- Compatible con la mayoría de las plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Genéricos

- 6 líneas SIP
- Sonido HD
- PoE
- Fuente de alimentación externa (Opcional)

Pantalla

- 1 x LCD: Pantalla táctil a color de 7 pulgadas 800x480

Audio

- Muestreo de ancho de banda ADC/DAC 16KHz
- Codec de banda estrecha: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Codec de banda ancha: G.722, Opus
- Altavoz manos libres Full-duplex con Cancelación de Eco Acústico
- Detección de Actividad de Voz (VAD) / Generador de Ruido de Confort (CNG) / Estimación de Ruido de Fondo (BNE) / Reducción de Ruido (NR)
- Ocultamiento de Pérdida de Paquetes(PLC)
- Búfer de Fluctuación Dinámico Adaptivo
- DTMF: En-Banda, Fuera-de-Banda – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM Monitoreo de Calidad de Voz

Video

- Decodificación de vídeo por Hardware: H.264
- Resolución de vídeo llamada: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Red

- 10/100 Mbps Ethernet
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estática / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Wi-Fi

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNMP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Despliegue & Mantenimiento

- Auto-aprovisionamiento vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración Web
- Volcado de Paquetes basado en Web
- Importar / Exportar configuración
- Actualización de Firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- 5 teclas de función (Centro de Gestión, Monitor, Desbloquear, Regresar/Colgar, Atender)
- Cable de 10 Pin x1
- Cable de 4 Pin x1
- Cable de 2 Pin x1
- Soporte de Pared x1

- Kit de Tornillos x1
- Interfaz RJ45 x1
- Interfaz RS485 x1
- Interfaz de entrada de Alarma x8
- Fuente de Alimentación: 12V/1A
- Consumo de energía (PoE): 1.44W~4.76W
- Consumo de energía (Adaptador): 1.25W~4.09W
- Temperatura Laboral: 0~45°C
- Humedad Laboral: 10~90%
- Color: Blanco
- Instalación:
 - Escritorio (Necesita un soporte no incluido)
 - Montaje en Pared
- Dimensión del Dispositivo: 176x104x26.5 mm
- Dimensión del Paquete: 193x152x39 mm
- Dimensión de la caja completa: (20 PCS) 413x220x322 mm

Lista de Compatibilidad:

