



Teléfono IP con Pantalla Táctil

Fanvil X7

Con un diseño moderno y mas limpio, el Fanvil X7 es un teléfono empresarial IP para usuarios que necesitan un acceso rápido a su información importante. Con una pantalla táctil de 7 pulgadas para utilizar con hasta 127 teclas DSS, el teléfono también caracteriza por sus 20 líneas IP, su audio HD con soporte Opus, Bluetooth incorporado, conectividad Wi-Fi (Vía dongle Wi-Fi) y mas!

Destacados

- ☑ Líneas SIP 20
- ☑ Audio HD en el alto parlante y set de manos
- ☑ Pantalla táctil de 7 pulgadas
- ☑ Bluetooth incorporado para conexión con cabezal BT
- ☑ Conectividad Wi-Fi (Vía dongle Wi-Fi)
- ☑ Hasta 127 teclas DSS disponibles en la pantalla
- ☑ Soporta codec de video H.264 para la recepción de videollamadas
- ☑ Puertos Gigabit dobles, PoE integrado
- ☑ Soporta de pie con 2 ángulos ajustables de 40 y 50 grados
- ☑ Compatible con la mayoría de las plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Modelo	Pantalla	Red	PoE
X7	Pantalla táctil a color de 7.0"	10/100/1000 Mbps	✓

Genérico

- 20 Líneas SIP
- Voz HD
- Soporta Recepción de videollamadas
- PoE Incorporado
- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Modo Auricular y Manos libres
- Teclas DSS inteligentes

Funciones de Teléfono

- Agenda telefónica Local (2000 entradas)
- Agenda telefónica Remota (XML/LDAP, 2000 entradas)
- Registro de Llamadas (Entradas/Salientes/Perdidas, 1000 entradas)
- Filtrado de Llamadas por lista Negra/Blanca
- Salva-pantallas
- Indicación de Mensaje de Voz en Espera (VMWI)
- Teclas DSS/Soft programables
- Sincronización de Tiempo por Red
- Bluetooth 2.1 incorporado: Soporta cabezal Bluetooth
- Soporta dongle Wi-Fi
- Soporta cabezal inalámbrico Plantronics (Mediante Cable EHS Plantronics APD-80)
- Soporta cabezal inalámbrico Jabra (Mediante Cable EHS Fanvil EHS20)

- Soporta Grabación (Mediante Unidad Flash o Servidor)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Funciones de Llamadas

- Llamada Saliente / Atendida / Rechazada
- Silenciar Micrófono
- Retención de Llamadas
- Llamada en Espera
- Intercom
- Identificación de Llamadas
- Discado Rápido
- Llamada Anónima (Oculta el ID)
- Redirección de Llamados (Siempre/Ocupado/No Atendida)
- Transferencia de Llamados (Atendida/Ciega)
- Estacionamiento de Llamados (Dependiendo del servidor)
- Rediscado
- No Molestar (DND)
- Atención Automática
- Mensaje de Voz (En servidor)
- Conferencia en 3 vías
- Hot Line
- Hot desking

Video

- Codec de Video: H.264
- Resolución de Videollamadas: QCIF / CIF / VGA

Audio

- Voz HD en Micrófono y Parlante (Set de mano/Manos libres, Frecuencia de Respuesta de 0 ~ 7KHz)
- Set de mano HAC
- Muestreo de Ancho-banda ADC/DAC 16KHz
- Narrowband Codec: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729A/B, AMR, iLBC
- Wideband Codec: G.722, AMR-WB, Opus
- Cancelador de Eco Acústico Full-Duplex (AEC)
- Detección de Actividad de Voz (VAD) / Generación de Ruido de Confort (CNG) / Estimación de Ruido de Fondo (BNE) / Reducción de Ruido (NR) / Control de Ganancia Automática (AGC)
- Ocultamiento de Pérdida de Paquetes (PLC)
- Buffer de Fluctuación Dinámico Adaptativo hasta 300ms
- DTMF: En-banda, Fuera-de-Banda – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Red

- Físicos: Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, puenteados para bypass en PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración IP: Estática / DHCP / PPPoE
- Control de Acceso a la Red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocolos

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

- AES128 & AES256

Despliegue & Mantenimiento

- Provisión Automática vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP/PNP/TR-069
- Portal de Administración Web
- Volcado de Paquetes basado en Web
- Exportar/Importar Configuración
- Exportar/Importar Agenda Telefónica
- Actualización de Firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- LCD Principal x1: Pantalla táctil a color de 7.0 pulgadas (800x480)
- Teclado: 26 teclas, incluyendo
 - 5 Teclas de función (Retener, MWI, Mute, Cabezal, Rediscado)
 - 4 Teclas de Navegación
 - 1 Tecla OK
 - 1 Tecla Regresar
 - 12 Teclas telefónicas Estándar
 - 2 Teclas de Volumen, Subir/Bajar
 - 1 Tecla Manos libres
- Set de mano (tubo) (RJ9) x1
- Cable estándar RJ9 de set de mano x1
- Cable de Ethernet CAT5 1.5M x1
- Back Rack x1
- Puerto RJ9 x2: Set de mano x1, Cabezal x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (Puenteado a Red)
- Puerto USB2.0 x1: Estándar A, para Conexión con dongle Wi-Fi USB o unidad Flash
- Fuente de Alimentación: 5V/2A
- Consumo de energía (PoE): 2.6~9W
- Consumo de energía (Adaptador): 2.4~8W
- Temperatura Laboral: 0~45°C
- Humedad Laboral: 10~95%
- Instalación: Soporte de Escritorio
- Color: Negro
- Dimensiones del Dispositivo
 - Soporte de Escritorio (Angulo 1): 268 x 185 x 189mm
 - Soporte de Escritorio (Angulo 2): 268 x 201 x 168mm
- Dimensiones del paquete: 304 x 297 x 66mm
- Dimensiones de la caja (10u) : 616 x 358 x 329mm

Lista de Compatibilidad:

